

Serie Leica Jogger

Livelli automatici
Sempre pronti per l'uso!



**A PROVA
DI CANTIERE**
by Leica Geosystems

Serie Leica Jogger


Livelli automatici – Sempre pronti per l'uso!



Ingegneria civile



Misure di profili



Giardinaggio



Livellamento di superfici

Leica Jogger è il partner ideale per tutte le livellazioni .

**Sempre pronti per l'uso –
Ottime caratteristiche, efficienza superiore**

- Scelta dell'ingrandimento: 20x/24x/28x or 32x
- Compensatore automatico, smorzato ad aria
- Vite micrometrica senza fine su entrambi i lati per un facile puntamento
- Cerchio graduato con divisione a 360°



**Sempre pronti per l'uso –
Qualità e resistenza**

- Protezione contro gli spruzzi d'acqua (IP54) per l'utilizzo in condizioni estreme
- 1 anno di garanzia e accesso ai nostri centri assistenza Leica Geosystems in tutto il mondo

**Sempre pronti per l'uso –
Formidabile pacchetto Jogger**

Treppiede e stadia sono elementi fondamentali dell'attrezzatura del vostro livello. Otterrete risultati migliori con i

treppiedi e le stadie originali Leica Geosystems. Richiedete il pacchetto originale Leica Jogger.



Leica Jogger	20	24	28	32
Deviazione standard per 1 km Livellamento doppio	2.5 mm	2.0 mm		
Cannocchiale				
Immagine	verticale			
Ingrandimento	20 ×	24 ×	28 ×	32 ×
Diametro libero obiettivo	36 mm			
Distanza minima di messa a fuoco	< 1.0 m			
Campo di visuale a 100 m	< 2.1 m			
Costante di moltiplicazione	100			
Costante d'addizione	0			
Compensatore				
Campo di lavoro	± 15'			
Precisione di centramento (dev. std.)	< 0.5"			
Livella sferica	8'/2 mm			
Cerchio azimutale				
Graduazione	360°			
Intervallo	1°			
Peso (netto)	1.5 kg			
Limiti di temperatura di misura	-20°C to +40°C			

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati.
Stampato in Svizzera – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Svizzera, 2010. 784689it – 05.15 – INT